

Wie füge ich Bilder einer PicApport installation hinzu?

Mit dem Debian-Paket

Wenn unser Debian-Paket verwendet wird, können die Bilder in das Verzeichnis **/srv/photos** kopiert werden. Dazu wird zuerst ein neuer Order mit dem Befehl `mkdir /srv/photos/<Verzeichnis>` erstellt werden. Anschließend können die Fotos mit dem Befehl `cp <Quelle> /srv/photos/<Verzeichnis> -Rv` in das neue Verzeichnis kopiert werden. (Die Angaben `<Verzeichnis>` und `<Quelle>` sind zu ersetzen)

Allgemein

Alternativ kann ein weiteres Verzeichnis für den PicApport-Server hinzugefügt werden. Dazu bearbeiten Sie die Datei **/opt/picapport/picapport/picapport.properties** und fügen dort die Zeile `robot.root.<N>.path=<Verzeichnis>` ein. Der Wert `<N>` muss bei weiteren vorkommen der Zeile stets eins größer sein, als sein Vorgänger, also bei einem Vorkommen von `robot.root.0.path=` muss die neue Zeile `robot.root.1.path` lauten. `<Verzeichnis>` muss durch das neue Verzeichnis ersetzt werden. siehe: [PicApport-Server Guide](#)



Das Verzeichnis muss dauerhaft verfügbar sein.